

Nom du produit	:	MoTip Marqueurs Forestiers					
Couleur	:	Bleu	Rouge	Blanc	Jaune	Vert	Orange
Référence article	:	000120	000121	000122	000123	000126	000127

Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI GmbH					
		Industriestrasse 19					
		D-74855 Hassmersheim					
		Numéro téléphone				+49 6266-75-310	
		Numéro fax				+49 6266-75-362	

Descriptif produit

Peinture de marquage de haute qualité, pour supports verticaux, destinée à repérer les essences de bois, à effectuer le balisage, à repérer les arbres à abattre. Cette peinture de marquage sert également à appliquer des codifications en couleur et à repérer les pièces en industrie. Convient parfaitement pour le marquage de troncs, de grume, de sciage et de bois prédécoupé. S'utilise également sur l'herbe et le sol.

Caractéristiques

Haut pouvoir couvrant

Résistant aux conditions extérieures et stable à la lumière

Excellente adhérence, aussi sur des supports humides (troncs, etc.).

Jet intentionnel, la peinture reste à la surface et ne pénètre pas dans l'arbre ou le bois

Gaz propulseur inoffensif pour la couche d'ozone

Exempt de métaux lourds

Séchage rapide

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume	:	500 ml
Base	:	résine acrylique
COV	:	approximativement 85% w/w
Extrait sec	:	approximativement 15% w/w
Sec hors poussière	:	environ 30 minutes
Sec à cœur	:	après 24 heures

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit.

Marquage

A utiliser à une température comprise entre 5 et 35 °C.

Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm, pour des caractères fines entre 15 et 25 cm.

Appliquer le spray de marquage.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.